



4935 - AVIOKLEEN II

*Chất tẩy rửa đậm đặc
bên ngoài máy bay*

MÔ TẢ:

AVIOKLEEN II là chất tẩy rửa dạng nhót, đậm đặc, chất lượng cao, gốc nước, được pha chế để làm sạch bề mặt bên ngoài của máy bay.

Sản phẩm có khả năng làm lỏng và loại bỏ dầu mỡ, vết bẩn, vết ố và vết dấu khỏi bề mặt, để lại bề mặt sạch không cặn.

ỨNG DỤNG:



AVIOKLEEN II là công thức đa năng, thích hợp cho mọi phương pháp rửa bề mặt ngoài bằng chổi, cây lau, bình xịt không tạo sương và có thể sử dụng theo phương pháp lau – lau sạch.

Đặc biệt hiệu quả khi làm sạch bộ phận hạ cánh, cánh điều khiển, hốc bánh xe, v.v.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM:

- ✧ Tẩy rửa mạnh mẽ.
- ✧ Dạng nhót giúp tăng thời gian tiếp xúc với vết bẩn.
- ✧ Thích hợp cho cả phương pháp rửa khô và ướt.
- ✧ An toàn với tất cả bề mặt bên ngoài, lớp sơn và nhựa acrylic.
- ✧ Chịu được nước cứng.
- ✧ Không để lại cặn sau khi khô.

- ✧ Không dễ cháy.
- ✧ Dạng đậm đặc giúp giảm chi phí vận chuyển.
- ✧ Rất kinh tế.
- ✧ Tăng cường hình ảnh chuyên nghiệp.
- ✧ Giảm chi phí nhân công và thời gian ngưng hoạt động.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

- ✧ Màu sắc: Vàng
- ✧ Trạng thái: Lỏng nhớt
- ✧ Tỷ trọng (ở 20°C): $1,07 \pm 0,01$
- ✧ Độ pH (đậm đặc) $12,1 \pm 0,3$
- ✧ Điểm chớp cháy Không dễ cháy

CHỨNG NHẬN:

- ✧ AMS 1526B
- ✧ BOEING D6-17487 Rev. L
- ✧ Fokker

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Chuẩn bị dung dịch theo tỷ lệ mong muốn rồi áp dụng bằng chổi, cây lau hoặc bình xịt không tạo sương lên bề mặt cần làm sạch. Để dung dịch thấm vào vết bẩn, sau đó chà bằng chổi hoặc dụng cụ tương tự. Rửa kỹ bằng nước sạch.

Cũng có thể sử dụng phương pháp lau – lau sạch: xịt dung dịch lên bề mặt bằng bình xịt tay, dùng khăn ướt hoặc pad lau sạch vết bẩn. Sau đó lau khô bằng khăn sạch để loại bỏ vết bẩn và dung dịch.

Tỷ lệ pha loãng:

- ✧ Vết nhẹ đến vừa: 1 phần AVIOKLEEN II với 10 – 20 phần nước
- ✧ Vết vừa đến nặng: 1 phần AVIOKLEEN II với 1 – 10 phần nước

LƯU TRỮ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN:

Hạn sử dụng 2 năm nếu được bảo quản trong bao bì gốc, kín, nơi khô ráo và mát mẻ. **KHÔNG NGUY HIỂM.** Tránh tiếp xúc với mắt và da. Đeo kính bảo hộ nếu có khả năng bắn tung tóe. Đeo găng tay cao su nếu tiếp xúc da kéo dài.

Xem thêm bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) để biết thông tin chi tiết.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Mã sản phẩm	Dạng bao bì	Dung tích
A-4935-O2	Xô nhựa	25 L
A-4935-U2	Phuy	205 L

BẢO HÀNH:

Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp mà không có sự đảm bảo hay cam kết nào và Người bán từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là khuyến nghị cho bất kỳ quy trình thương mại nào không do Người bán kiểm soát, hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào vi phạm các bằng sáng chế hiện hành trong hoặc ngoài nước, hoặc vi phạm pháp luật và quy định liên quan.

NGƯỜI BÁN KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HOẶC VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG CỦA NGƯỜI BÁN.