



5758 - MAGNUS 758

Chất tẩy rửa đường băng

MÔ TẢ

MAGNUS 758 là chất tẩy dầu mỡ không chứa phenol, gồm hỗn hợp dung môi clo hóa, chất thẩm thấu và chất nhũ hóa, được pha chế để loại bỏ các lớp cao su bám trên mặt đường sân bay làm từ bê tông asphalt và bê tông xi măng.

MAGNUS 758 có khả năng hòa tan cao su, sơn, sơn bị carbon hóa, dầu mỡ và cặn bám trên bề mặt kim loại.

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Hiệu quả kinh tế – sử dụng khi pha loãng với nước
- Điểm chớp cháy cao
- Không chứa phenol – không chứa cresol hoặc phenol
- Rửa sạch hoàn toàn – không để lại cặn dầu
- Khi pha loãng tới tỷ lệ 1:3 với nước, dung dịch an toàn với các bề mặt đã sơn
- An toàn với hầu hết kim loại, bao gồm nhôm và thép
- Đa năng – hiệu quả như chất tẩy dầu, chất khử carbon và chất bóc sơn khi sử dụng nguyên chất

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất	Giá trị
Trạng thái	Lỏng
Màu sắc	Vàng nhạt
Mùi	Mùi dung môi clo hóa
Tỷ trọng @ 20°C	1.100 – 1.120
pH	10.5 – 11.5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để loại bỏ lớp cao su bám trên đường băng, pha **MAGNUS 758** theo tỷ lệ 1 phần sản phẩm với 3 phần nước.

- Tuần hoàn hỗn hợp bằng bơm phân phối trên thiết bị phun
- Phun hỗn hợp pha loãng lên khu vực tiếp đất của đường băng với lưu lượng 4 gal / 100 ft² (tương đương 1 gal sản phẩm nguyên chất / 100 ft²)
- Để dung dịch tác động lên lớp cao su khoảng **30 phút đối với asphalt** và **20 phút đối với bê tông xi măng**
- Chải bằng máy chà quay, sau đó xịt rửa lại bằng nước áp lực cao

LƯU TRỮ & AN TOÀN

- Thời hạn sử dụng: 2 năm nếu bảo quản trong bao bì gốc kín, nơi khô ráo và mát mẻ
- Nếu nuốt phải: **KHÔNG** gây nôn, súc miệng kỹ và cho uống nước, tìm chăm sóc y tế ngay
- Nếu tiếp xúc với mắt: rửa bằng nhiều nước sạch trong ít nhất 15 phút, giữ mắt mở, sau đó tìm trợ giúp y tế
- Nếu tiếp xúc với da: rửa kỹ vùng bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước, thay quần áo nhiễm hóa chất; nếu kích ứng kéo dài, tìm chăm sóc y tế

- **MAGNUS 758** có chứa hydrocarbon clo hóa và cần được sử dụng trong khu vực thông thoáng thích hợp

Vui lòng tham khảo Bảng Dữ Liệu An Toàn Hóa Chất (MSDS) để biết thêm thông tin chi tiết.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Mã sản phẩm	Dạng bao bì	Dung tích
O-5758-O2	Xô nhựa	25 L

BẢO HÀNH

Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp mà không có sự đảm bảo hay cam kết nào và Người bán từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là khuyến nghị cho bất kỳ quy trình thương mại nào không do Người bán kiểm soát, hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào vi phạm các bằng sáng chế hiện hành trong hoặc ngoài nước, hoặc vi phạm pháp luật và quy định liên quan.

NGƯỜI BÁN KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HOẶC VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG CỦA NGƯỜI BÁN.